

Kontrolprøve kategori B

Styreapparat

- Hjulene følger straks rattets bevægelser (servo med startet motor)
- Servovæske mellem min og max. Eller kontrollampe tændt.

Bremser

- Pedalen må ikke kunne trædes i bund ved hårdt tryk.
- Pedalvandring afhængig af fabrikat. Ikke helt i bund.
- Modstand fast og ikke synke ved konstant tryk.
- Bremsesystem med vakuumbremse – synke efter trykkudligning.
- Bremsevæske mellem min og max.

Lygter, reflekser og horn

- Lygtepar ens farve og lysstyrke.
- Blinklygter gult lys og skal ses tydeligt i sollys.
- Havariblink – tænde alle blinklygter samtidig.
- Alle lygter og reflekser skal være hele og rene.
- Alle lygter skal kunne lyse.

Nærlys

- Skal oplyse 30 meter frem, have et fald på 1% (1 cm. pr meter).
- Må ikke blænde. Lyset skal være asymmetrisk og farven skal være hvid eller gul.
- Nummerpladelys skal kunne ses på 20 meter afstand.

Fjernlys

- Skal oplyse 100 meter frem, må gerne blænde. Farven skal være hvid eller gul.

Positionsllys

- Skal kunne ses på 300 meter. Gælder også baglys.

Bærende dele

- Dæk mindst 1,6 mm dybde i hovedmønsteret – evt. bedømt ved slidindikator.
- Støddæmpere virksomme - i ro efter kraftig påvirkning.

Motor og udstødningssystem

- Motoren må ikke udvikle unødigt røg eller støj.
- Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
- Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast i bøjler og stropper.
- Motorolie mellem min og max. på oliepinde.
- Kølervæske mellem min og max.
- Sprinklervæske påfyldt i tilstrækkelig mængde – evt. kontrollampe.

